




# FP-T88FVA Online



Online ready –  
komunikacja z Centralnym  
Rejestrem Kas Ministerstwa  
Finansów

Szybka wymiana rolki papieru  
w dwóch wariantach  
szerokości: 80mm i 58mm

Szybki i niezawodny  
mechanizm drukujący 5.  
generacji EPSON TM-T88V

Pojemna pamięć fiskalna –  
2 100 rekordów dobowych

Wsparcie dla interfejsów  
komunikacyjnych RS232,  
USB, ETHERNET

350 000 pozycji dynamicznie  
tworzonej bazy towarowej

Wbudowany switch – nie  
musisz rozbudowywać  
infrastruktury sieciowej !

Wydruk spersonalizowanych  
grafik

Zintegrowany czytelny  
wyświetlacz

Wbudowana funkcjonalność  
oszczędności papieru

Dwie wielkości czcionki do  
wyboru

Buduj własne wydruki  
niefiskalne ze  
spersonalizowaną treścią

# Papier

## Parametry papieru

Typ	Termoczuły, jednowarstwowy, w rolkach
Szerokość rolki	80 mm lub 58 mm
Maksymalna średnica rolki	83 mm
Średnica gilzy	Wewnętrzna: 12 mm, zewnętrzna: 18 mm
Przykładowe typy papieru	<ul style="list-style-type: none"><li>• TF50KS-E, TF60KS-E (NIPPON Paper Industries Co., Ltd.)</li><li>• PD160R, PD190R (OJI Paper Mfg. Co., Ltd.)</li><li>• P220AGB-1 (Mitsubishi Paper Mills Limited)</li><li>• P35024 (Kanzaki Specialty Papers)</li><li>• AF50KS-E (Jujo Thermal Oy)</li><li>• F5041 (Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH)</li><li>• KT48FA ,KT55FA (Koehler Paper Group).</li></ul>

# Drukarka

## Specyfikacja mechaniczna

Konstrukcja	Zwarta, wolnostojąca
Wymiary z wyświetlaczem zintegrowanym	wys x szer x dł [mm] 195 x 242 x 363 (maszt standard) 195 x 242 x 593 (maszt opcja)
Waga: zestaw zintegrowany	3 kg (z rolką papieru)

## Specyfikacja elektryczna

Rodzaj zasilania Zwarta, wolnostojąca

Napięcie 24V DC

Pobór mocy maksymalny 48 W

Pobór mocy typowy 41 W

Pobór mocy standby 4 W

## Warunki pracy i składowania

Temperatura pracy 5° - +45°C

Temperatura składowania - 10° - +50°C (z wyjątkiem papieru)

Wilgotność: praca 10% - 85% (bez kondensacji)

Wilgotność: składowanie 10% - 90% (bez kondensacji, z wyjątkiem papieru)

## Parametry fiskalne

Liczba rekordów dobowych 2100

Liczba faktur bez ograniczeń

Liczba stawek VAT 7 (w tym stawka zwolniona)

Liczba pozycji w bazie towarowej 350.000

Metoda tworzenia bazy towarowej: Automatycznie, w trakcie sprzedaży

### **Dopuszczalne przedziały wartości dla wielkości alfanumerycznych i liczbowych**

Nazwa towaru / usługi duże i małe litery, cyfry, znaki: . , % \ / oraz polskie znaki w wybranej stronie kodowej; długość nazwy odpowiada ilości znaków w linii

Cena jednostkowa 0,01 .. 429496,7249

Ilość 0,005 .. 429496,7295

Kwota transakcji dla jednej pozycji 0,01 .. 429496,7249

Suma paragonu 0,01 .. 1717986,91

Kwota płatności 0,01 .. 1717986,91

Kwoty dobowe (sumaryczne) 0,01 .. 42949672,95

Minimalny czas życia baterii podtrzymującej zegar: 5 lat

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym 48 godzin, 6000 linii druku (po naładowaniu 24 godz.)

Maksymalna ilość pozycji na paragonie lub fakturze 547

## Drukarka paragonów

Typ drukarki Termiczny, obcinacz papieru

Wysokość znaku 2,50 mm lub 3,39 mm

Ilość znaków w linii 56 (mała czcionka), 42 (duża czcionka) dla papieru 80 mm i 35 dla papieru 58 mm

## Żywotność mehanizmu

Głowica drukująca 150 km papieru

Obcinacz 2 mln cięć

Mechanizm 20 mln linii

MCBF 70 mln linii

MTBF 360 tys. godzin



**Skontaktuj się z nami**

✉ [info@exorigo-upos.pl](mailto:info@exorigo-upos.pl)

Więcej informacji znajdziesz na: [www.exorigo-upos.pl](http://www.exorigo-upos.pl)